

Presión de aire recomendada para neumáticos de camión



Posición	Tamaño	Perfil	Índice de carga		Configuración de las ruedas	5 bar (73 psi)	5,5 bar (80 psi)	6 bar (87 psi)	6,5 bar (94 psi)	7 bar (102 psi)	7,5 bar (109 psi)	8 bar (116 psi)	8,5 bar (123 psi)	9 bar (131 psi)	9,3 bar (135 psi)
			S	T											
Eje delantero/trasero	215/75 R17,5	HG2159	126	124	S	2600	2810	3010	3210	3400					
		HG2536D	128	126	S	2750	2920	3090	3260	3430	3600				
	235/75 R17,5	HG2159	143	141	T	3490	3760	4040	4300	4560	4820	5080	5450		
		HG2536D	132	130	S	2820	3050	3260	3480	3690	3900				
	245/70 R17,5	HG2159	143	141	T	3490	3760	4040	4300	4560	4820	5080	5450		
		HG2536D	136	134	S	2490	3170	3400	3620	3840	4060	4270	4480		
	13 R22,5	HG2505S/T	156	151	S	5120	5520	5920	6310	6700	7080	7450	7820		
		HG2539D	156	151	T	5120	5520	5920	6310	6700	7080	7450	7820		
	295/60 R22,5	HG2336D	150	147	S	4190	4520	4850	5170	5480	5800	6100	6410	6700	
		HG2538D	150	147	T	4190	4520	4850	5170	5480	5800	6100	6410	6700	
	295/80 R22,5	HG2506S	154	149	T	4910	5265	5620	5975	6330	6685	7040	7270	7500	
		HG2537D	152	149	S	4910	5265	5620	5975	6330	6685	7040	7270	7500	
		HG2539D	152	149	T	4910	5265	5620	5975	6330	6685	7040	7270	7500	
	315/60 R22,5	HG2208S	154	150	S	4690	5060	5430	5790	6140	6490	6830	7170	7500	
		HG2538D	154	150	T	4690	5060	5430	5790	6140	6490	6830	7170	7500	
	315/70 R22,5	HG2207S	156	150	S	5000	5400	5790	170	6550	6920	7290	7650	8000	
		HG2208S	158	150	T	5560	5960	6360	6760	7160	7560	7960	8360	8500	
		HG2336D	156	150	S	5000	5400	5790	6170	6550	6920	7290	7650	8000	
		HG2338	154	150	T	4690	5060	5430	5790	6140	6490	6830	7170	7500	
		HG2558D	154	150	T	4690	5060	5430	5790	6140	6490	6830	7170	7500	
	315/80 R22,5	HG2505S/T	154	151	S	5030	5430	5820	6200	6580	6950	7320			
		HG2207S	158	150	T	5560	5960	6360	6760	7160	7560	7960	8360	8500	
		HG2208S	158	150	T	5560	5960	6360	6760	7160	7560	7960	8360	8500	
		HG2336D	158	150	S	5560	5960	6360	6760	7160	7560	7960	8360	8500	
		HG2338	156	150	T	5240	5650	6060	6460	6850	7240	7630	8000		
		HG2339	156	150	T	5240	5650	6060	6460	6850	7240	7630	8000		
		HG2558D	156	153	T	5240	5650	6060	6460	6850	7240	7630	8000		
Remolque	385/55 R22,5	HG2148S/T	160	S	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
		HG2253	164	158	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
	385/65 R22,5	HG2148S/T	164	S	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2153S	164	158	S	6250	6700	7150	7600	8050	8500	8950	9400	9850	10000
		HG2554S/T	160	158	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
	275/70 R22,5	HG2202	150	145	S	4815	5190	5565	5935	6295	6660	7010	7360	7705	
	295/80 R22,5	HG2203	154	150	S	5640	6085	6525	6960	7385	7805	8210	8625		
			150	T		9775	10550	11310	12060	12795	13525	14235	14950		
	215/75 R17,5	HG2159	135	133	S	2860	3080	3300	3520	3740	3950	4160	4360		
				T		5390	5820	6240	6650	7060	7460	7850	8240		
	235/75 R17,5	HG2159	143	141	S	3490	3760	4040	4300	4560	4820	5080	5450		
				T		6590	7110	7620	8130	8640	9150	9660	10300		
	245/70 R17,5	HG2159	143	141	S	3490	3760	4040	4300	4560	4820	5080	5450		
				T		6590	7110	7620	8130	8640	9150	9660	10300		
	385/55 R22,5	HG2144	164	S	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
		HG2148S/T	160	S	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
		HG2155	164	S	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
	385/65 R22,5	HG2144	164	S	S	6250	6700	7150	7600	8050	8500	8950	9400	9850	10000
		HG2146T	164	S	S	6250	6700	7150	7600	8050	8500	8950	9400	9850	10000
		HG2148S/T	164	S	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2156	164	S	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2554S/T	160	158	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
			158	S		5560	6010	6440	6860	7280	7700	8100	8500		
	435/50 R19,5	HG2157	164	S	S	5620	6220	6820	7420	8020	8620	9220	9610	10000	
	445/45 R19,5	HG2157	164	S	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
	445/65 R22,5	HG2554T	169	S	S	7250	7830	8390	8950	9490	10030	10560	11090	11600	

Explicación:
Capacidad de carga admisible (kg) por eje a una presión de aire en bar (psi) en condiciones normales.

Todos los valores son orientativos, no constituyen requisitos legales y no pueden utilizarse con fines legales.

- Ventajas:**
Una presión correcta de los neumáticos ofrece:
- Seguridad
 - Alto kilometraje
 - Ahorro de combustible
 - Comodidad

Recomendación:
Para determinar la presión correcta de los neumáticos, es necesario conocer el peso de la carga.

Compruebe la presión de los neumáticos regularmente cuando estén «fríos». Nunca desinflen los neumáticos «calientes».

Para presiones de aire de 8,0 bar (116 psi) y superiores, utilice una placa de cubierta para la ranura de la válvula.

Disposición de los neumáticos:
S= Individual
T= Gemelo