Zalecane ciśnienie powietrza
w oponach samochodów ciężarowych

ATHOS

Pozycja	Rozmiar opony	Wzór	Indeks nośności	Konfiguracja kół	5 bar (73 psi)	5,5 bar (80 psi)	6 bar (87 psi)	6,5 bar (94 psi)	7 bar (102 psi)	7,5 bar (109 psi)	8 bar (116 psi)	8,5 bar (123 psi)	9 bar (131 psi)	9,3 bar (135 psi)
Przednia/tylna oś	215/75 R17,5	HG2159	126 124	S T	2600 4890	2810 5280	3010 5660	3210 6040	3400 6400					
		HG2536D	128 126	S T	2750 5050	2920 5600	3090 6150	3260 6700	3430 7250	3600 7800				
	235/75 R17,5	HG2159	143 141	S T	3490 6590	3760 7110	4040 7620	4300 8130	4560 8640	4820 9150	5080 9660	5450 10300		
		HG2536D	132 130	S T	2820 5360	3050 5780	3260 6200	3480 6610	3690 7010	3900 7410				
	245/70 R17,5	HG2159	143 141	S T	3490 6590	3760 7110	4040 7620	4300 8130	4560 8640	4820 9150	5080 9660	5450 10300		
		HG2536D	136 134	S T	2490 5550	3170 5990	3400 6420	3620 6850	3840 7270	4060 7680	4270 8080	4480 8480		
	13 R22,5	HG2505S/T	156 151	S T	5120 8770	5520 9460	5920 10150	6310 10820	6700 11480	7080 12130	7450 12770	7820 13400		
		HG2539D	156 151	S T	5120 8770	5520 9460	5920 10150	6310 10820	6700 11480	7080 12130	7450 12770	7820 13400		
	295/60 R22,5	HG2336D	150 147	S T	4190 7690	4520 8300	4850 8900	5170 9490	5480 10060	5800 10640	6100 11200	6410 11760	6700 12300	
		HG2538D	150 147	S T	4190 7690	4520 8300	4850 8900	5170 9490	5480 10060	5800 10640	6100 11200	6410 11760	6700 12300	
	295/80 R22,5	HG2506S	154 149	S T	4910 8250	5265 8870	5620 9490	5975 10110	6330 10730	6685 11350	7040 11970	7270 12590	7500 13000	
		HG2537D	152 149	S T	4910 8250	5265 8870	5620 9490	5975 10110	6330 10730	6685 11350	7040 11970	7270 12590	7500 13000	
		HG2539D	152 149	S T	4910 8250	5265 8870	5620 9490	5975 10110	6330 10730	6685 11350	7040 11970	7270 12590	7500 13000	
	315/60 R22,5	HG2208S	154 150	S T	4690 8380	5060 9040	5430 9685	5790 10325	6140 10955	6490 11580	6830 12195	7170 12800	7500 13400	
		HG2538D	154 150	S T	4690 8380	5060 9040	5430 9685	5790 10325	6140 10955	6490 11580	6830 12195	7170 12800	7500 13400	
	315/70 R22,5	HG2207S	156 150	S T	5000 8380	5400 9040	5790 9690	170 10330	6550 10960	6920 11590	7290 12200	7650 12810	8000 13400	
		HG2208S	158 150	S T	5560 8770	5960 9410	6360 10050	6760 10690	7160 11330	7560 11970	7960 12610	8360 13250	8500 13400	
		HG2336D	156 150	S T	5000 8380	5400 9040	5790 9690	6170 10330	6550 10960	6920 11590	7290 12200	7650 12810	8000 13400	
		HG2338	154 150	S T	4690 8380	5060 9040	5430 9690	5790 10330	6140 10960	6490 11590	6830 12200	7170 12810	7500 13400	
		HG2558D	154 150	S T	4690 8380	5060 9040	5430 9690	5790 10330	6140 10960	6490 11590	6830 12200	7170 12810	7500 13400	
	315/80 R22,5	HG2505S/T	154 151	S T	5030 8980	5430 9690	5820 10390	6200 11080	6580 11750	6950 12420	7320 13080			
		HG2207S	158 150	S T	5560 8770	5960 9410	6360 10050	6760 10690	7160 11330	7560 11970	7960 12610	8360 13250	8500 13400	
		HG2208S	158 150	S T	5560 8770	5960 9410	6360 10050	6760 10690	7160 11330	7560 11970	7960 12610	8360 13250	8500 13400	
		HG2336D	158 150	S T	5560 8770	5960 9410	6360 10050	6760 10690	7160 11330	7560 11970	7960 12610	8360 13250	8500 13400	
		HG2338	156 150	S T	5240 8770	5650 9460	6060 10150	6460 10820	6850 11480	7240 12130	7630 12770	8000 13400		
		HG2339	156 150	S T	5240 8770	5650 9460	6060 10150	6460 10820	6850 11480	7240 12130	7630 12770	8000 13400		
		HG2558D	156 153	S T	5240 9380	5650 10100	6060 10840	6460 11550	6850 12240	7240 12940	7630 13630	8000 14280		
	385/55 R22,5	HG2148S/T	160	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
		HG2253	164 158	S S	5620	6120 5560	6620 6000	7120 6430	7620 6855	8120 7275	8620 7690	9120 8095	9620 8500	10000
	385/65 R22,5	HG2148S/T	164	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2153S	164 158	S S	6250 5560	6700 6010	7150 6440	7600 6860	8050 7280	8500 7700	8950 8100	9400 8500	9850	10000
		HG2554S/T	160 158	S S	5630 5560	6070 6010	6510 6440	6940 6860	7370 7280	7780 7700	8200 8100	8600 8500	9000	
	275/70 R22,5	HG2202	150 145	S T	4815 8330	5190 8995	5565 9645	5935 10280	6295 10910	6660 11530	7010 12140	7360 12740	7705 13340	
	295/80 R22,5	HG2203	154 150	S T	5640 9775	6085 10550	6525 11310	6960 12060	7385 12795	7805 13525	8210 14235	8625 14950		
Przyczepa	215/75 R17,5	HG2159	135 133	S T	2860 5390	3080 5820	3300 6240	3520 6650	3740 7060	3950 7460	4160 7850	4360 8240		
	235/75 R17,5	HG2159	143 141	S T	3490 6590	3760 7110	4040 7620	4300 8130	4560 8640	4820 9150	5080 9660	5450 10300		
	245/70 R17,5	HG2159	143 141	S T	3490 6590	3760 7110	4040 7620	4300 8130	4560 8640	4820 9150	5080 9660	5450 10300		
	385/55 R22,5	HG2144	164	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
		HG2148S/T	160	S	5630	6070	6510	6940	7370	7780	8200	8600	9000	
		HG2155	164	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
	385/65 R22,5	HG2144	164	S	6250	6700	7150	7600	8050	8500	8950	9400	9850	10000
		HG2146T	164	S	6250	6700	7150	7600	8050	8500	8950	9400	9850	10000
		HG2148S/T	164	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2156	164	S	6250	6750	7230	7710	8180	8650	9110	9560	10000	
		HG2554S/T	160 158	S S	5630 5560	6070 6010	6510 6440	6940 6860	7370 7280	7780 7700	8200 8100	8600 8500	9000	
	435/50 R19,5	HG2157	164	S	5620	6220	6820	7420	8020	8620	9220	9610	10000	
	445/45 R19,5	HG2157	164	S	5620	6120	6620	7120	7620	8120	8620	9120	9620	10000
	445/65 R22,5	HG2554T	169	S	7250	7830	8390	8950	9490	10030	10560	11090	11600	

Objaśnienie:
Dopuszczalna nośność (kg) na oś przy ciśnieniu powietrza w barach (psi) w normalnych warunkach.

Wszystkie wartości mają charakter orientacyjny, nie stanowią wymogów prawnych i nie mogą być wykorzystywane do celów prawnych.

Zalety:
Prawidłowe ciśnienie w oponach zapewnia:
- Bezpieczeństwo
- Wysoki przebieg
- Oszczędność paliwa
- Komfort

Zalecenie:
Aby określić prawidłowe ciśnienie w oponach, należy znać masę ładunku.

Ciśnienie w oponach należy regularnie sprawdzać, gdy opony są „zimne". Nigdy nie należy spuszczać powietrza z „ciepłych" opon.

W przypadku ciśnienia powietrza wynoszącego 8,0 barów (116 psi) i więcej należy używać osłony zaworu.

Układ opon:
S=Pojedynczy
T=Bliźniak